

Épületgépészeti (*Supersan*[®]) és klímatechnikai (*Frigotec*[®]) vörösrézcsövek vásárlása esetén, a hozzá való szigetelést (*Climaflex stabil White*) az ABM Kuprál Kft. féláron adja 2013. június 3-ig, illetve a készlet erejéig.

Csőszigetelés méterjelöléssel!



Tulajdonságok:

Zártcellás, lágy PE csőhéj , védő fóliabevonattal, párazáró, nagy szakítószilárdságú.

\$ 6 mm falvastagság

Szezonnyitó akció az ABM Kuprál Kft-nél

Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2013. május 02. csütörtök, 15:36

Éghetőség: B1 (DIN 4102)

Hőmérséklet tartomány: -40 C° –től + 105 C° (EN14707)

Páradiffúziós ellenállási érték: 10 000 – 15 900 μ (DIN52615 / EN 13469)

Vízfelvétel: Wp 0,01-től 0,02-ig (EN13472)

Csőhéj méretek(a kívánt mennyiséget levágjuk):

Átmérő/falvastagság	tekercshossz
6/6 mm	650 m
10/6 mm	470 m
12/6 mm	400 m
15/6 mm	285 m
18/6 mm	250 m

Szezonnyitó akció az ABM Kuprál Kft-nél

Szerkesztő: Palla Zsófia - Módosítás: 2013. május 02. csütörtök, 15:36

Tel: 06 (30) 948-7829